



opakowanie
zbiorcze



OPAKOWANIE

INSTRUKCJA
OBSŁUGI



OPIS PRODUKTU



- Lodówka przenośna służy do schładzania artykułów spożywczych.
- Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.
- Urządzenie posiada dwie komory chłodnicze wyposażone w oddzielne sterowanie temperaturą Dual-Zone.
- Możliwość zwiększenia objętości komory chłodniczej poprzez wyjęcie ścianki działowej.
- Lodówka może być zasilana prądem stałym (12/24V), zmiennym (100-240V), baterijnie (bateria modułowa Yolco i/lub zewnętrzna Yolco - brak w zestawie) lub za pomocą panelu fotowoltaicznego (brak w zestawie).
- Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
- Panel sterowania z czytelnym ekranem LED umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.
- Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS).
- Wbudowane gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.
- Ergonomiczne uchwyty oraz kółka umożliwiają wygodne przemieszczanie urządzenia.
- Wewnętrzne kosze ułatwiają wyjmowanie oraz zarządzanie zawartością lodówki.

SPECYFIKACJA

- Pojemność całkowita: 50 L (11.0 gal)
- Pojemność całkowita (po wyjęciu ścianki działowej): 52 L (11.4 gal)
- Pojemność komory lewej: 40 L (8.8 gal)
- Pojemność komory prawej: 10 L (2.2 gal)
- Specyfikacja zasilania: DC 12V/5A, 24V/2.5A, AC 100-240V, 50-60Hz, max 1.2A, PV 12-50V/10A
- Średni czas pracy na baterii (bateria: 15600mAh; 11.1V; 173Wh/ pełna komora/ temperatura wewnątrz: +5°C / temperatura otoczenia: +25°C): tryb MAX - 3h, 10min, tryb ECO - 5h, 45min
- Gniazdo USB: 5V/1A
- Ilość komór chłodzących: 2
- Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C (od +68°F do -4°F)
- Pobór energii: 60W
- Klasa klimatyczna: SN, N, T, ST
- Temperatura otoczenia: od +10°C do +43°C (od +50°F do +109.4°F)
- Poziom emitowanego hałasu: 45dB
- Czynnik chłodniczy: R1234YF (40g)
- GWP: 4
- Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania do 10 m/32.8 ft)
- Zakres częstotliwości: 2402 MHz - 2480 MHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2 dBm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 753 x 490 x 400 mm (29.6 x 19.3 x 15.7 cale)
- Waga netto: 15.3 kg (33.7 lb)
- Waga brutto: 21.2 kg (46.7 lb)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przenośna lodówka kompresorowa
- Przewód zasilający 12/24V (długość - 3.5m)
- Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK)
- Instrukcja obsługi




MODEL	TCX50 SAND
Wymiary opakowania jednostkowego	80,8(szer.) x 55,2(wys.) x 49,2cm(gł.)
Waga opakowania jednostkowego	16,5kg
Materiał	-
Dostępne kolory	1
Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym	1
Wymiary opakowania zbiorczego	82,5(szer.) x 57,7(wys.) x 50,9cm(gł.)
Waga opakowania zbiorczego	21,2kg
Ilość szt. na palecie (120x14x80cm)	6



kod EAN: 5902721195834

TCX50 SAND



5 902721 195834